

## HTN | NAKRĘTKA HYDRAULICZNA - CALOWA




Udźwig od 198 do 1911 kN

Rozmiary śrub od 1" do 4"

Maks. ciśnienie robocze 1500 bar

- ⇨ Jednostronnego działania ze zintegrowaną nakrętką zabezpieczającą utrzymującą obciążenie
- ⇨ Zaprojektowane, aby trwale zastąpić zwykłe nakrętki po jednej stronie złącza
- ⇨ Idealnie nadają się do połączeń śrubowych, które wymagają regularnego otwierania i zamykania podczas konserwacji
- ⇨ Konstrukcja ze stali stopowej wysokiej jakości z odpornym na korozję tlenkiem węglazotowanym
- ⇨ Podwójne szybkozłączki wlotowe i wylotowe do łatwego podłączenia wielu nakrętek
- ⇨ Widoczny wskaźnik maksymalnego skoku ostrzegający operatora o potencjalnym nadmiernym wysunięciu



Model	Rozmiar śruby	Udźwig		Pow. działania (cm <sup>2</sup> )	Wysuw (mm)	Waga (kg)	Pałeczka	Wymiary (mm)			
		kN	tony					A	B	C	D
HTN1-100	1"-8 UN	198	20.2	13.2	5	1.9	TTB06	72	55	18	132
HTN2-112	1 1/8"-8 UN	216	22.1	14.4	5	2.0	TTB06	75	55	18	132
HTN3-125	1 1/4"-8 UN	253	25.8	16.9	5	2.4	TTB06	82	57	21	134
HTN4-137	1 3/8"-8 UN	306	31.2	20.4	5	2.7	TTB06	88	57	22	135
HTN5-150	1 1/2"-8 UN	344	35.1	22.9	6	2.9	TTB06	93	58	21	135
HTN6-162	1 5/8"-8 UN	398	40.5	26.5	6	3.5	TTB06	100	62	23	142
HTN7-175	1 3/4"-8 UN	475	48.4	31.7	6	4.0	TTB06	106	64	24	141
HTN8-187	1 7/8"-8 UN	501	51.1	33.4	6	4.2	TTB06	110	64	25	142
HTN9-200	2"-8 UN	564	57.5	37.6	6	4.9	TTB06	117	67	32	145
HTN10-225	2 1/4"-8 UN	746	76.1	49.8	8	6.4	TTB06	128	74	28	152
HTN11-250	2 1/2"-8 UN	905	92.3	60.3	8	8.0	TTB06	141	77	29	155
HTN12-275	2 3/4"-8 UN	1000	101.9	66.7	8	8.8	TTB08	150	78	30	156
HTN13-300	3"-8 UN	1203	122.7	80.2	8	10.6	TTB08	162	81	31	159
HTN14-325	3 1/4"-8 UN	1414	144.1	94.3	10	12.9	TTB08	174	87	35	165
HTN15-350	3 1/2"-8 UN	1605	163.6	107	10	16.2	TTB10	187	95	37	173
HTN16-375	3 3/4"-8 UN	1705	173.8	113.6	10	18.3	TTB10	194	102	39	179
HTN17-400	4"-8 UN	1911	194.9	127.4	10	21.9	TTB10	205	110	41	188

Uwaga: Pałeczki do dokręcania nie są wliczone w cenę. Hi-Force zaleca jedną pałeczkę na każde cztery nakrętki.

**BEWO-TECH torque systems**

UL. CENTRALNA 40, 43-210 KOBIOR, POLSKA

TEL. +48 32 307-07-08 MOB. +48 604-774-071

WWW.BEWO.PL EMAIL: BIURO@BEWO-TECH.PL